

Stenska enota Comfora

FTXP-M / RXP-M

MOŽNOST
Wi-Fi
VMESNIK

R-32



INVERTER

- Sezonska učinkovitost do: **A++**
- Elegantna, sodobna zasnova se ujame z vsako opremo in okoljem
- Odlična izbira za spalnico. Tako tiha, da lahko uživate v sanjah o popolnem udobju
- Zračni filter odstranjuje bakterije in viruse za stalno zagotavljanje čistega zraku
- Wi-Fi vmesnik omogoča popoln nadzor nad enoto kadarkoli in od koderkoli, preprosto s pametnim telefonom ali tabličnim računalnikom

Tehnične specifikacije

NOTRANJA ENOTA			FTXP20M	FTXP25M	FTXP35M	FTXP50M	FTXP60M	FTXP71M		
Hladilna kap.	Min. / Nom. / Maks.	kW	2,00	2,50	3,50	5,00	6,00	7,10		
Grelna kap.	Min. / Nom. / Maks.	kW	2,50	3,00	4,00	6,00	7,00	8,20		
Sezonska učinkovitost (v skladu z EN14825)	Hlajenje	Energijska oznaka	A++						A	
		Pdesign	kW	2,00	2,50	3,50	5,00	6,00	7,10	
		SEER	6,79	6,92	6,64	6,72	6,82	5,30		
		Letna poraba energije	kWh	103	126	185	260	308	469	
	Gretje*	Energijska oznaka	A++						A+	A
Pdesign		kW	2,20	2,40	2,80	4,60	4,80	6,20		
SCOP		4,65	4,61	4,64	4,10		3,81			
	Letna poraba energije	kWh	662	728	845	1571	1640	2279		
Ohišje	Barva	Bela								
Mere	Enota	Višina x Širina x Globina	mm			286 x 770 x 225			295 x 990 x 263	
Teža	Enota	kg	9			14				
Ventilator - Pretok zraka	Hlajenje	Vis. / Nom. / Niz. / Tiho	m ³ /min	9,8/7,9/5,9/4,4	10,1/8,1/6,1/4,4	11,5/8,3/6,3/4,5	16,8/14,4/11,9/10,5	17,3/14,8/12,2/10,7	17,7/15,2/12,6/11,1	
	Ogrevanje	Vis. / Nom. / Niz. / Tiho	m ³ /min	10,3/8,4/6,5/5,3	10,3/8,6/6,7/5,3	11,5/9,0/7,0/5,3	17,3/14,8/12,2/10,7	17,9/15,8/12,8/11,3	18,5/16,4/13,2/12,0	
Raven zvočne moči	Hlajenje		dBA	55			58	59	60	62
	Ogrevanje		dBA	55			58	61	62	
Raven zvočnega tlaka	Hlajenje	Vis. / Nom. / Niz. / Tiho	dBA	39 / 33 / 25 / 20	40 / 33 / 26 / 20	43 / 34 / 27 / 20	43 / 39 / 34 / 31	45 / 41 / 36 / 33	46 / 42 / 37 / 34	
	Ogrevanje	Vis. / Nom. / Niz. / Tiho	dBA	39 / 34 / 28 / 21	40 / 34 / 28 / 21	40 / 35 / 29 / 21	42 / 38 / 33 / 30	44 / 40 / 35 / 32	45 / 41 / 36 / 33	
Priključki napeljave	Tekočina	Zun. premer	mm	6,40						
	Plin	Zun. premer	mm	9,5			12,7		15,9	
	Odtok	Zun. premer	mm	18						

ZUNANJA ENOTA			RXP20M	RXP25M	RXP35M	RXP50M	RXP60M	RXP71M	
Mere	Enota	Višina x Širina x Globina	mm			550 x 658 x 275		735 x 825 x 300	734 x 870 x 320
Teža	Enota	kg	28			47		56	
Raven zvočne moči	Hlajenje		dBA	60	62	61	63	66	
	Ogrevanje		dBA	61	62	61	63	65	
Raven zvočnega tlaka	Hlajenje	Visoko delovanje	dBA	46	48	47	49	52	
	Ogrevanje	Visoko delovanje	dBA	47	48	49		52	
Območje delovanja	Hlajenje	Okolica	Min.-Maks.	°CDB					-10 ~ 46
	Ogrevanje	Okolica	Min.-Maks.	°CWB					-15 ~ 18
Hladilno sredstvo	Vrsta/polnitev		kg	R-32 / 0,70			R-32 / 1,40	R-32 / 1,45	R-32 / 1,15
	ekvivalent CO ₂ / GWP		t	0,48 / 675			0,95 / 675	0,98 / 675	0,78 / 675
Priključki naprave	Dolžina napeljave	Zun. Enota - Notr. Enota	Maks.	m(max)				15	30
	Višinska razlika	Not. enota - Zun. enota	Maks.	m(max)				12	20
Napajanje	Faza / Frekvenca / Napetost		Hz / V	1 ~ / 50 / 220-240					
	Tok - 50 Hz	Maks. amp varovalke (MFA)	A	-					