

Samostoječa enota

Popolno udobje od glave od peta.

Sezonska učinkovitost do

A+

- » Z zračnim tokom, usmerjenim vzdolž tal, so mrzle noge pozimi stvar preteklosti
- » Zaradi nižje višine je ta model idealen za vgradnjo pod okni
- » Model primernejši za ogrevanje kot hlajenje
- » Tedenski časovnik
- » Možna namestitvev tudi ugreznjeno v zid

Samostoječa enota FVXS-F / RXS-L(3)



FVXS-F / RXS-L

NOTRANJA ENOTA			FVXS25F	FVXS35F	FVXS50F	
Hladilna kapaciteta	Min. / Nom. / Maks.	kW	1,3 / 2,5 / 3,0	1,4 / 3,5 / 3,8	1,4 / 5,0 / 5,6	
Grelna kapaciteta	Min. / Nom. / Maks.	kW	1,3 / 3,4 / 4,5	1,4 / 4,5 / 5,0	1,4 / 5,8 / 8,1	
Električna moč	Min. / Nom. / Maks.	kW	0,30 / 0,61 / 0,92	0,30 / 1,06 / 1,25	0,50 / 1,55 / 2,00	
	Min. / Nom. / Maks.	kW	0,29 / 0,77 / 1,39	0,31 / 1,19 / 1,88	0,50 / 1,60 / 2,60	
Sezonska učinkovitost (v skladu z EN14825)	Hlajenje	Energijska oznaka	A+			
		Pdesign	kW	2,50	3,50	5,00
		SEER		5,74	5,60	5,89
	Ogrevanje (Povprečno podnebje)	Letna poraba energije	kWh	152	219	297
		Energijska oznaka		A+	A	
		Pdesign	kW	2,60	2,90	4,20
Nom. učinkovitost (nom.obrem; hlajenje pri 35°/27°C; ogrevanje pri 7°/20°C)	EER		4,12	3,30	3,23	
	COP		4,42	3,78	3,63	
	Letna poraba energije	kWh	303	530	775	
	Energijska oznaka	Ogrevanje/Hlajenje	A/A			
Ohišje	Barva	Bela				
Mere	Enota	Višina/Širina/Globina	mm			
			600x700x210			
Teža	Enota		kg			
			14			
Ventilator - Pretok zraka	Hlajenje	Visoko/Nom./Nizko/Tiho delovanje	m ³ /min			
	Ogrevanje	Visoko/Nom./Nizko/Tiho delovanje	m ³ /min			
Raven zvočne moči	Hlajenje		52		60	
	Ogrevanje		52		60	
Raven zvočnega tlaka	Hlajenje	Visoko/Nom./Nizko/Tiho delovanje	dBA			
	Ogrevanje	Visoko/Nom./Nizko/Tiho delovanje	dBA			
Prijključki napeljave	Tekočina	Zun. premer	mm			
	Plin	Zun. premer	mm			
Napajanje	Odtok	Zun. premer	mm			
	Faza / Frekvenca / Napetost		Hz / V			

ZUNANJA ENOTA			RXS25L3	RXS35L3	RXS50L
Mere	Enota	Višina/Širina/Globina	mm		
			550x765x285		735x825x300
Teža	Enota		kg		
			34		47
Ventilator - Hitrost zračnega toka	Hlajenje	Maks. / Min.	m ³ /min		
	Ogrevanje	Maks. / Min.	m ³ /min		
Raven zvočne moči	Hlajenje	Visoko	59		61
	Ogrevanje		59		61
Raven zvočnega tlaka	Hlajenje	Visoko/Nizko/Tiho delovanje	dBA		
	Ogrevanje	Visoko/Nizko/Tiho delovanje	dBA		
Območje delovanja	Hlajenje	Okolica	Min.-Maks. °CDB		
	Ogrevanje	Okolica	Min.-Maks. °CWB		
Hladilno sredstvo	Vrsta/GWP	R-410A / 2.087,5			
Prijključki napeljave	Dolžina napeljave	Not.enota-Zun.enota	Maks.		m
	Višinska razlika	Not.enota-Zun.enota	Maks.		m
Napajanje	Faza / Frekvenca / Napetost	Hz / V			
	Tok - 50 Hz	Maks. amp varovalke (MFA)	A		

(1) EER/COP v skladu z Eurovent 2012

Sodobna enota, ki zagotavlja 24-urno udobje.



Brezžični spletni krmilnik omogoča nadziranje klimatske naprave preko aplikacije na mobilnem telefonu ali tabličnem računalniku.



Prodaja, montaža in servis:

Uvoz in distribucija:
Airabela d.o.o.
Šmartinska cesta 58a, 1000 Ljubljana
Tel.: 082 053 025
info@airabela.si, www.airabela.si