

FLEXIS R32



Flexis (R32) model je skupek tehnologije in narave. Klimatska naprava, ki doma ustvarja naravno oazo svežega in čistega zraka. Nima škodljivega vpliva na ozon, uporablja 30% manj hladilnega sredstva in povečuje energetske učinkovitost.



ECO SENSOR

Haier je nadgradil funkcije, ki so vezane s senzorjem za skeniranje prostora. Z novim ECO SENSOR – jem dosežemo maksimalno udobje, ker se pretok zraka regulira po trenutnem stanju v prostoru (število oseb in njihova pozicija). Z novim senzorjem dosežemo dodaten prihranek ker se klimatska naprava izklopi kadar dalj časa niste prisotni v sobi.



3M PURIFY FILTER

Dodatni 3M filter zagotavlja 100% očiščen zrak v vašem domu, od drobnega prahu, pramenov las, cvetnega prahu do drugih vidnih in nevidnih delcev. (Opcija)



A+++



STENSKI MODELI



FLEXIS (R32) 09 A+++ | A++

FLEXIS (R32) 12 A+++ | A++

FLEXIS (R32) 18 A+++ | A++



Super quiet



Intelligent air



Comfortable sleep



Auto restart



-15°C heating



-10°C cooling



Eco sensor



3M filter opcija



Wi-Fi control opcija

Model FLEXIS (R32)			Notranja	AS25S2SF1FA	AS35S2SF1FA	AS50S2SF1FA
			Zunanja	1U25S2SM1FA	1U35S2SM1FA	1U50S2SJ2FA
HLAJENJE	Moč	Nominalno (Min.-Max.)	kW	2,6 (0,8-3,2)	3,5 (1,0-4,0)	5,2 (1,4-7,0)
	Energetska učinkovitost / razred	SEER koeficient		8,5 (A+++)	8,5 (A+++)	7,2 (A++)
	Moč električnega priključka	Nominalno (Min.-Max.)	kW	0,65 (0,2-1,5)	0,88 (0,3-1,5)	1,41 (0,5-2,0)
	Temperaturni razpon delovanja (Hlajenje)	Min. - Max.	°C	-10-43°C(out)	-10-43°C(out)	-10-43°C(out)
OGREVANJE	Moč	Nominalno (Min.-Max.)	kW	3,2 (0,8-4,2)	4,2 (1,0-5,2)	6,0 (1,4-6,9)
	Energetska učinkovitost / razred	SCOP koeficient		4,6 (A++)	4,6 (A++)	4,6 (A++)
	Moč električnega priključka	Nominalno (Min.-Max.)	kW	0,8 (0,3-1,6)	1,1 (0,5-1,6)	1,61 (0,52-2,35)
	Temperaturni razpon delovanja (Gretje)	Min. - Max.	°C	-15-24°C(out)	-15-24°C(out)	-15-24°C(out)
Napajanje	Ph/V/Hz			1/230/50	1/230/50	1/230/50
Napajanje (pozicija)				Zunanja (3x1,5)	Zunanja (3x1,5)	Zunanja (3x2,5)
Notarnja enota						
Neto dimenzije	Š/D/V	mm		866/196/301	866/196/301	1009/223/327
Dimenzije z embalažo	Š/D/V	mm		952/283/389	952/283/389	1085/296/405
Neto / bruto teža		kg		9,5/12	9,5/12	11,9/14,9
Pretok zraka (Hlajenje/Gretje)	Max.	m³/h		600	650	900
Razvlaževanje		lit/h		1,2	1,6	2
Raven zvočne moči	(H/Mid/Lo/So)	db(A)		38/32/25/16	39/33/26/17	41/37/33/28
Zunanja enota						
Neto dimenzije	Š/D/V	mm		800/280/550	800/280/550	820/338/614
Dimenzije z embalažo	Š/D/V	mm		954/409/625	954/409/625	963/413/685
Neto / bruto teža		kg		29/31,5	31,5/34	37,8/41,5
Pretok zraka (Hlajenje/Gretje)	Max.	m³/h.		1600	1800	2500
Raven zvočne moči	Hi	db(A)		47	48	51
Napajanje	Max.	A		7,2	7,2	10,9
Vrsta hladiva	R410 / R32			R32	R32	R32
Količina hladiva	R410 / R32	g		650	940	950
Premeri cevi	Tekočinski	mm		6,35	6,35	6,35
	Plinski	mm		9,52	9,52	12,7
	Max. dovoljena dolžina cevovoda	m		15	15	25
	Max. višinska razlika	m		10	10	15
Komunikacija		mm²		4x1,5	4x1,5	4x1,5
Razmak nogic		mm		510	510	590

AS20S2SF1FA - AS25S2SF1FA - AS35S2SF1FA




AS50S2SF1FA




AS71S2SF1FA



1U25S2SM1FA - 1U35S2SM1FA



1U50S2SJ2FA



1UH071N1ERG

