Ime modela			PUHZ-SW40VHA(-BS)	PUHZ-SW50VHA(-BS)	PUHZ-SW75VHA(-BS)	PUHZ-SW100VHA(-BS)	PUHZ-SW100YHA(-BS)	PUHZ-SW120VHA(-BS)	PUHZ-SW120YHA(-BS)
Napajanje (faze, napetost, frekvenca)			1φ, 230V, 50Hz	1φ, 230V, 50Hz	1φ, 230V, 50Hz	1φ, 230V, 50Hz	3φ, 400V, 50Hz	1φ, 230V, 50Hz	3φ, 400V, 50Hz
Max. tok		A	13.0	13,0	19,0	29,5	13,0	29,5	13,0
Varovalka		A	16	16	25	32	16	40	16
Zunanje ohišje			Galvanizirana pločevina						
Zunanja končna obdelava			Munsell 3Y 7.8/1.1						
Krmiljenje hladilnega sredstva			Linearni ekspanzijski ventil						
Kompresor			Hermetičen dvojni rotacijski			Hermetičen spiralni			
Model			SNB130FGCM2	SNB130FGCM2	TNB220FLHMT	ANB33FNEMT	ANB33FNDMT	ANB42FNEMT	ANB42FNDMT
Moč motorja		kW	0,9	0,9	1,3	2,5	2,5	3,0	3,0
Tip zagona			Inverter	Inverter	Inverter	Inverter	Inverter	Inverter	Inverter
Zaščitne naprave			Visokotlačno stikalo Senzor izstop.temp. Temp. senzor površine kompr.			Visokotlačno stikalo Nizkotlačno stikalo Senzor izstop.temp. Temp. senzor površine kompr.			
Olje (model)		L	0.5(FV50S)	0.5(FV50S)	0.87 (FV50S)	1.40 (FV50S)	1.40 (FV50S)	1.40 (FV50S)	1.40 (FV50S)
Grelec ohišja		W	-	-	-	-	-	-	-
Toplotni izmenjevalec	Zrak		Spirala iz narebrene pločevine						
	Voda		-	-	-	-	-	-	-
Ventilator	Ventilator (pogon) × št.		Propelerski ventilator			Propelerski ventilator ×2			
	Moč ventilatorskega motorja	kW	0,04	0,04	0,086	0.074 ×2	0.074 ×2	0.074 ×2	0.074 ×2
	Pretok zraka	m^3/min (CFM)	35 (1,240)	35 (1,240)	55 (1,940)	100 (3,350)	100 (3,350)	100 (3,350)	100 (3,350)
Metoda odmrzovanja			Obratni ciklus	Obratni ciklus	Obratni ciklus	Obratni ciklus	Obratni ciklus	Obratni ciklus	Obratni ciklus
Raven hrupa (SPL)	Gretje	dB(A)	45	46	51	54	54	54	54
	Hlajenje	dB(A)	45	46	48	50	50	51	51
Raven hrupa (PWL)	Gretje	dB(A)	62	63	69	70	70	72	72
Dimenzije	Širina	mm(in.)	800 (31-1/2)	800 (31-1/2)	950 (37-3/8)	950 (37-3/8)	950 (37-3/8)	950 (37-3/8)	950 (37-3/8)
	Globina	mm(in.)	300+23 (11-13/16+7/8)	300+23 (11-13/16+7/8)	330+30 (13+1-3/16)	330+30 (13+1-3/16)	330+30 (13+1-3/16)	330+30 (13+1-3/16)	330+30 (13+1-3/16)
	Višina	mm(in.)	600 (23-5/8)	600 (23-5/8)	943 (37-1/8)	1350 (53-1/8)	1350 (53-1/8)	1350 (53-1/8)	1350 (53-1/8)
Teža		kg(lbs)	42 (93)	42 (93)	75 (166)	118(261)	130 (287)	118(261)	130 (287)
Hladilno sredstvo			R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A
	Količina	kg(lbs)	2,1 (46)	2,1 (46)	3,2(7,0)	4,6 (10,2)	4,6 (10,2)	4,6 (10,2)	4,6 (10,2)
Zunanji premer cevi	Tekočina	mm(in)	6.35 (1/4)	6.35 (1/4)	9.52 (3/8)	9.52 (3/8)	9.52 (3/8)	9.52 (3/8)	9.52 (3/8)
	Plin	mm(in)	12.7 (1/2)	12.7 (1/2)	15.88 (5/8)	15.88 (5/8)	15.88 (5/8)	15.88 (5/8)	15.88 (5/8)
Metoda spajanja			Konusna	Konusna	Konusna	Konusna	Konusna	Konusna	Konusna
Med notranjo in zunanjo enoto	Višinska razlika	m	Max. 10	Max. 10	Max. 10	Max. 30	Max. 30	Max. 30	Max. 30
	Dolžina cevi	m	Max. 40	Max. 40	Max. 40	Max. 75	Max. 75	Max. 75	Max. 75
Zagotovljen razpon delovanja (zunanja temp.)	Gretje	°C	-15 ~ +21	-15 ~ +21	-20 ~ +21	-20 ~ +21	-20 ~ +21	-20 ~ +21	-20 ~ +21
	STV	°C	-15 ~ +35	-15 ~ +35	-15 ~ +35	-20 ~ +35	-20 ~ +35	-20 ~ +35	-20 ~ +35
	Hlajenje	°C	-5 ~ +46	-5 ~ +46	-5 ~ +46	-5 ~ +46	-5 ~ +46	-5 ~ +46	-5 ~ +46
Temp. izstopne vode (Max pri gretju min pri hlajenju)	Gretje	°C	+60	+60	+60	+60	+60	+60	+60
	Hlajenje	°C	+5	+5	+5	+5	+5	+5	+5
Razpon nazivne temp. vode na povratku	Gretje	°C	+9 ~ +59	+9 ~ +59	+11 ~ +59	+10 ~ +59	+10 ~ +59	+10 ~ +59	+10 ~ +59
	Hlajenje	°C	+8 ~ +28	+8 ~ +28	+8 ~ +28	+8 ~ +28	+8 ~ +28	+8 ~ +28	+8 ~ +28
Razpon hitrosti pretoka vode		L/min	7,1 ~ 11,8	7,1 ~ 17,2	10,2 ~ 22,9	14,4 ~ 32,1	14,4 ~ 32,1	20,1 ~ 45,9	20,1 ~ 45,9
A7/W35	Zmogljivost	kW	4,1	6,0	8,0	11,2	11,2	16,0	16,0
	COP	-	4,80	4,42	4,40	4,45	4,45	4,10	4,10
	Vhod	kW	0,854	1,357	1,819	2,517	2,517	3,903	3,903
A7/W45	Zmogljivost	kW	4,1	6,0	8,0	11,2	11,2	16,0	16,0
	COP	-	3,63	3,32	3,40	3,42	3,42	3,23	3,23
	Vhod	kW	1,130	1,807	2,353	3,275	3,275	4,954	4,954
A2/W35	Zmogljivost	kW	4,0	5,0	7,5	10,0	10,0	12,0	12,0
	COP	-	3,24	2,97	3,40	3,32	3,32	3,24	3,24
	Vhod	kW	1,235	1,684	2,206	3,009	3,009	3,704	3,704
A35/W7	Zmogljivost	kW	3,6	4,5	6,6	9,1	9,1	12,5	12,5
	COP	-	2,71	2,38	2,55	2,75	2,75	2,32	2,32
	Vhod	kW	1,330	1,890	2,588	3,310	3,310	5,388	5,300
A35/W18	Zmogljivost	kW	3,6	5,0	7,1	10,0	10,0	14,0	14,0