


## VSESTRANSLA REŠITEV

### Suzumi Plus R32/R410A



#### Vrhunci

Klasična rešitev za vsakogar  
Moderna, elegantna oblika  
3D Smart Air Flow (od velikosti 18)



Klasična stenska naprava s sedmimi stopnjami hitrosti ventilatorja, načinom delovanja Hi Power, funkcijo »Quiet«, ekološkim načinom delovanja in načinom »Comfort Sleep«. Posebni filter IAQ čisti zrak v prostoru z encimi.

#### → Privlačno in varčno

- Zelo dobra energetska učinkovitost (A++)
- Hibridna inverterska tehnologija na enosmerni tok
- Posebej visoka učinkovitost na območju delne obremenitve
- Barvni prikazovalniki LED z možnostjo zatemnitve
- Infrardeči daljinski upravljalnik je mogoče uporabiti kot kablanski daljinski upravljalnik
- Udobje brez prepiha s funkcijo 3D »Smart Air Flow« (od velikosti 18)

#### → Varčna raba virov

- Upravljanje inverterja čim bolj zmanjša potrebo po električni energiji
- Ekološko delovanje
- Zrak kot vir energije pri ogrevanju
- Neopazna oblika se prilega vsakemu okolju

#### → Čist zrak v prostoru

- Pralni prašni filtri, ki pokrivajo cel toplotni izmenjevalnik
- Prevleka »dustless coil« na lamelah toplotnih izmenjevalnikov
- Funkcija samočiščenja posuši toplotni izmenjevalnik po koncu delovanja
- Zračni filter IAQ
- Na voljo so aktivni karbonsko-katehinski filtrski trakovi (art.818F0023)

#### → Udobno upravljanje

- Priložen infrardeči daljinski upravljalnik
- Pregledno in preprosto upravljanje
- 24-urni časovni programator vklopa/izklopa
- Avtomatski način
- One-Touch Mode (do velikosti 16)
- Ekološki način delovanja (od velikosti 18)
- Hi Power
- Quiet
- Preset
- Comfort Sleep
- 3D Smart Air Flow (od velikosti 18)
- Nastavljiv avtomatski ponovni vklop po izpadu električnega toka

#### → Izbirne priročne in varčne funkcije

- Izbirno brezžično krmiljenje s pametnim telefonom ter tabličnim ali osebnim računalnikom
- Priročen infrardeči daljinski upravljalnik je na voljo izbirno
- Velik prikazovalnik z osvetljenim ozadjem
- Tedenski časovni programator s 4 prosto programirljivimi nastavitvami/dan
- 28 časovnih programov na teden
- Funkcija zaščite pred zmrzovanjem pri 8°C (Single)
- Power Select (Single)

## Suzumi Plus R32/R410A 10G / KOMPLET

| notranja enota                                       |       |   | RAS-B10PKVSG-E |
|------------------------------------------------------|-------|---|----------------|
| zunanja enota                                        |       |   | RAS-10PAVSG-E  |
| Hladilna moč                                         | kW    | ❄ | 2,50           |
| Hladilna moč (min. – maks.)                          | kW    | ❄ | 0,75 - 3,20    |
| Vhodna moč (min./naz./maks.)                         | kW    | ❄ | 0,17/0,60/0,82 |
| Pdesign c                                            | kW    |   | 2,50           |
| Stopnja učinkovitosti EER                            | W/W   | ❄ | 4,17           |
| Stopnja učinkovitosti SEER                           |       | ❄ | 6,90           |
| Energetski razred                                    |       | ❄ | A++            |
| Letna poraba energije                                | kWh/a | ❄ | 127            |
| Območje delovanja zunanja temperatura (min. – maks.) | °C    | ❄ | -15/+46        |
| Ogrevalna moč                                        | kW    | ☀ | 3,20           |
| Ogrevalna moč (min. – maks.)                         | kW    | ☀ | 0,90 - 4,80    |
| Vhodna moč (min./naz./maks.)                         | kW    | ☀ | 0,17/0,75/1,40 |
| Pdesign h                                            | kW    |   | 2,50           |
| Stopnja učinkovitosti COP                            | W/W   | ☀ | 4,27           |
| Stopnja učinkovitosti SCOP                           |       | ☀ | 4,60           |
| Energetski razred                                    |       | ☀ | A++            |
| Letna poraba energije                                | kWh/a | ☀ | 761            |
| Območje delovanja zunanja temperatura (min. – maks.) | °C    | ☀ | -15/+24        |

| Notranja naprava                            |                   |   | RAS-B10PKVSG-E  |
|---------------------------------------------|-------------------|---|-----------------|
| Raven zvočnega tlaka (nizko/srednje/visoko) | dB(A)             | ❄ | 22/-/38         |
| Raven zvočnega tlaka (nizko/srednje/visoko) | dB(A)             | ☀ | 23/-/39         |
| Raven zvočne moči                           | dB(A)             | ❄ | 53              |
| Raven zvočne moči                           | dB(A)             | ☀ | 54              |
| Količina zraka                              | m <sup>3</sup> /h |   | 240/600         |
| Ø cevi za kondenzat                         | mm                |   | VP13            |
| Dimenzije (V x Š x G)                       | mm                |   | 293 x 798 x 230 |
| Teža                                        | kg                |   | 9               |

❄ Hlajenje ☀ Ogrevanje

## Suzumi Plus R32/R410A 10G / KOMPLET

| Zunanja enota                               |                   |    | RAS-10PAVSG-E   |
|---------------------------------------------|-------------------|----|-----------------|
| Električno napajanje                        | V/Ph+N/Hz         |    | 220-240/1/50    |
| Priporočeno električno varovanje            | A                 |    | 10              |
| Poraba električne energije (naz.)           | A                 |    | 3,45            |
| Poraba električne energije (maks.)          | A                 |    | 3,75            |
| Raven zvočnega tlaka (nizko/srednje/visoko) | dB(A)             | ❄️ | 46              |
| Raven zvočnega tlaka (nizko/srednje/visoko) | dB(A)             | ☀️ | 47              |
| Raven zvočne moči                           | dB(A)             | ❄️ | 61              |
| Raven zvočne moči                           | dB(A)             | ☀️ | 62              |
| Ø sesalne cevi                              | mm (cola)         |    | 9,5 (3/8)       |
| Ø cevi za tekočino                          | mm (cola)         |    | 6,3 (1/4)       |
| Dolžina cevi (min.)                         | m                 |    | 2               |
| Dolžina cevi (maks.)                        | m                 |    | 20              |
| Višinska razlika (maks.)                    | m                 |    | 12              |
| Količina zraka                              | m <sup>3</sup> /h |    | 1668            |
| Tip kompresorja                             |                   |    | Rotary          |
| Hladivo                                     |                   |    | R32             |
| Količina hladiva                            | kg                |    | 0,51            |
| Predhodno napolnjeno do                     | m                 |    | 15              |
| Dopolnitev hladiva                          | g/m               |    | 20              |
| Dimenzije (V x Š x G)                       | mm                |    | 550 x 780 x 290 |
| Teža                                        | kg                |    | 28              |

❄️ Hlajenje ☀️ Ogrevanje

Pogoje meritev za ta izdelek najdete na naslovu <http://www.toshiba-klima.at/si/pogoji-meritev.html>



**Energetski razred:** Razredi energetske učinkovitosti **od A+ do A+++** podajajo razred porabe električne energije in razred učinkovitosti.



**ErP Ecodesign:** Vse zahteve direktive **ECODESIGN** so izpolnjene in zagotavljajo najvišjo učinkovitost sistema.



**Hibridno invertersko krmiljenje:** Brezstopenjska nastavev zmogljivosti



**Rotacijski batni kompresor:** stabilnost in višja stopnja učinkovitosti.



**Dvojni rotacijski batni kompresor:** dolga življenjska doba, mirno delovanje in najvišja učinkovitost.



**R410A:** Uporabljena hladilna tekočina: R410A



**R32:** Uporabljena hladilna tekočina: R32.



**WiFi-kompatibilen:** možnost krmiljenja naprave prek pametnega telefona.



**KNX:** Možnost povezovanja prek vodila KNX.



**Prašni filter:** pralni filter za grobe nečistoče.



**Filter IAQ:** fini filter iz naravnih snovi.



**Aktivni karbonsko-katehinski filter:** filter za čiščenje z encimi iz zelenega čaja.



**Plazemski filter: (Pure Mode):** elektrostatični filtrirni sistem.



**Ionizator zraka:** negativni ioni obdajo onesnažene delce v zraku. Prah, cvetni prah in dim se nevtralizirajo.



**Funkcija samočiščenja:** aktivna uporaba kondenzata za čiščenje.



**Avtomatski način delovanja:** avtomatska izbira med hlajenjem in ogrevanjem.



**HI POWER:** posebno močan zračni tok za hitro doseganje želene temperature.



**Sistem za avtodiagnosticiranje:** preizkus pravilnega delovanja naprave.



**Ekološki način delovanja:** funkcija varčevanja z energijo.



**Quiet Mode:** zelo nizka raven hrupa-način zelo tihega delovanja zelo nizka raven hrupa.



**Comfort Sleep:** postopno povečevanje temperature za 2 °C do jutra.



**Power Selection:** omejitev zmogljivosti in s tem prihranek električne energije za 25, 50 ali 75 %.



**Floor Mode:** naravni učinek talnega ogrevanja za več udobja.



**Preset Mode:** omogoča individualne nastavitve s pritiskom tipke.



**One Touch Mode:** uporabniku prilagojen avtomatski način delovanja.



**Časovni programator (Timer):** individualno programiranje časa vklopa/izklopa.



**Off Timer:** naprava se izklopi ob izbranem času (30 min - 12 h).



**Tedenski časovni programator:** do štiri nastavitve na dan in do sedem na teden.



**Avtomatski ponovni vklop:** po izpadu električnega toka.



**Nadzor temperature na 8 °C:** zaščita proti zmrzovanju za prazne prostore.



**Lamele za zračni tok:** Prilagodljiva nastavev lamel za zračni tok.



**Pretok zraka 3D:** 6 različnih vzorcev toka v vse smeri.