




VSESTRANSLA REŠITEV

Suzumi Plus R32/R410A



Vrhunci

Klasična rešitev za vsakogar
Moderna, elegantna oblika
3D Smart Air Flow (od velikosti 18)



Klasična stenska naprava s sedmimi stopnjami hitrosti ventilatorja, načinom delovanja Hi Power, funkcijo »Quiet«, ekološkim načinom delovanja in načinom »Comfort Sleep«. Posebni filter IAQ čisti zrak v prostoru z encimi.



Privlačno in varčno

- Zelo dobra energetska učinkovitost (A++)
- Hibridna inverterska tehnologija na enosmerni tok
- Posebej visoka učinkovitost na območju delne obremenitve
- Barvni prikazovalniki LED z možnostjo zatemnitve
- Infrardeči daljinski upravljalnik je mogoče uporabiti kot kablanski daljinski upravljalnik
- Udobje brez prepiha s funkcijo 3D »Smart Air Flow« (od velikosti 18)



Varčna raba virov

- Upravljanje inverterja čim bolj zmanjša potrebo po električni energiji
- Ekološko delovanje
- Zrak kot vir energije pri ogrevanju
- Neopazna oblika se prilega vsakemu okolju



Čist zrak v prostoru

- Pralni prašni filtri, ki pokrivajo cel toplotni izmenjevalnik
- Prevleka »dustless coil« na lamelah toplotnih izmenjevalnikov
- Funkcija samočiščenja posuši toplotni izmenjevalnik po koncu delovanja
- Zračni filter IAQ
- Na voljo so aktivni karbonsko-katehinski filtrski trakovi (art.818F0023)



Udobno upravljanje

- Priložen infrardeči daljinski upravljalnik
- Pregledno in preprosto upravljanje
- 24-urni časovni programator vklopa/izklopa
- Avtomatski način
- One-Touch Mode (do velikosti 16)
- Ekološki način delovanja (od velikosti 18)
- Hi Power
- Quiet
- Preset
- Comfort Sleep
- 3D Smart Air Flow (od velikosti 18)
- Nastavljiv avtomatski ponovni vklop po izpadu električnega toka



Izbirne priročne in varčne funkcije

- Izbirno brezžično krmiljenje s pametnim telefonom ter tabličnim ali osebnim računalnikom
- Priročen infrardeči daljinski upravljalnik je na voljo izbirno
- Velik prikazovalnik z osvetljenim ozadjem
- Tedenski časovni programator s 4 prosto programirljivimi nastavitvami/dan
- 28 časovnih programov na teden
- Funkcija zaščite pred zmrzovanjem pri 8°C (Single)
- Power Select (Single)

Suzumi Plus R32/R410A 18G / KOMPLET

notranja enota			RAS-18PKVSG-E
zunanja enota			RAS-18PAVSG-E
Hladilna moč	kW	❄	5,00
Hladilna moč (min. – maks.)	kW	❄	1,10 - 6,00
Vhodna moč (min./naz./maks.)	kW	❄	0,23/1,42/2,00
Pdesign c	kW		5,00
Stopnja učinkovitosti EER	W/W	❄	3,52
Stopnja učinkovitosti SEER		❄	7,30
Energetski razred		❄	A++
Letna poraba energije	kWh/a	❄	240
Območje delovanja zunanja temperatura (min. – maks.)	°C	❄	-15/+46
Ogrevalna moč	kW	☀	6,00
Ogrevalna moč (min. – maks.)	kW	☀	0,88 - 6,50
Vhodna moč (min./naz./maks.)	kW	☀	0,16/1,60/1,75
Pdesign h	kW		4,30
Stopnja učinkovitosti COP	W/W	☀	3,75
Stopnja učinkovitosti SCOP		☀	4,40
Energetski razred		☀	A+
Območje delovanja zunanja temperatura (min. – maks.)	°C	☀	-15/+24

Notranja naprava			RAS-18PKVSG-E
Raven zvočnega tlaka (nizko/srednje/visoko)	dB(A)	❄	26/-/44
Raven zvočnega tlaka (nizko/srednje/visoko)	dB(A)	☀	26/-/44
Raven zvočne moči	dB(A)	❄	59
Raven zvočne moči	dB(A)	☀	59
Količina zraka	m ³ /h		499/950
Ø cevi za kondenzat	mm		VP13
Dimenzije (V x Š x G)	mm		320 x 1050 x 250
Teža	kg		14

❄ Hlajenje ☀ Ogrevanje

Suzumi Plus R32/R410A 18G / KOMPLET

Zunanja enota			RAS-18PAVSG-E
Električno napajanje	V/Ph+N/Hz		220-240/1/50
Priporočeno električno varovanje	A		13
Poraba električne energije (naz.)	A		7,08
Poraba električne energije (maks.)	A		7,71
Raven zvočnega tlaka (nizko/srednje/visoko)	dB(A)	❄️	49
Raven zvočnega tlaka (nizko/srednje/visoko)	dB(A)	☀️	50
Raven zvočne moči	dB(A)	❄️	64
Raven zvočne moči	dB(A)	☀️	65
Ø sesalne cevi	mm (cola)		12,7 (1/2)
Ø cevi za tekočino	mm (cola)		6,3 (1/4)
Dolžina cevi (min.)	m		2
Dolžina cevi (maks.)	m		20
Višinska razlika (maks.)	m		12
Količina zraka	m ³ /h		1800
Tip kompresorja			Twin-Rotary
Hladivo			R32
Količina hladiva	kg		1,10
Predhodno napolnjeno do	m		15
Dopolnitev hladiva	g/m		20
Dimenzije (V x Š x G)	mm		550 x 780 x 290
Teža	kg		34

❄️ Hlajenje ☀️ Ogrevanje

Pogoje meritev za ta izdelek najdete na naslovu <http://www.toshiba-klima.at/si/pogoji-meritev.html>



Energetski razred: Razredi energetske učinkovitosti **od A+ do A+++** podajajo razred porabe električne energije in razred učinkovitosti.



ErP Ecodesign: Vse zahteve direktive **ECODESIGN** so izpolnjene in zagotavljajo najvišjo učinkovitost sistema.



Hibridno invertersko krmiljenje: Brezstopenjska nastavev zmožljivosti



Rotacijski batni kompresor: stabilnost in višja stopnja učinkovitosti.



Dvojni rotacijski batni kompresor: dolga življenjska doba, mirno delovanje in najvišja učinkovitost.



R410A: Uporabljena hladilna tekočina: R410A



R32: Uporabljena hladilna tekočina: R32.



WiFi-kompatibilen: možnost krmiljenja naprave prek pametnega telefona.



KNX: Možnost povezovanja prek vodila KNX.



Prašni filter: pralni filter za grobe nečistoče.



Filter IAQ: fini filter iz naravnih snovi.



Aktivni karbonsko-katehinski filter: filter za čiščenje z encimi iz zelenega čaja.



Plazemski filter: (Pure Mode): elektrostatični filtrirni sistem.



Ionizator zraka: negativni ioni obdajo onesnažene delce v zraku. Prah, cvetni prah in dim se nevtralizirajo.



Funkcija samočiščenja: aktivna uporaba kondenzata za čiščenje.



Avtomatski način delovanja: avtomatska izbira med hlajenjem in ogrevanjem.



HI POWER: posebno močan zračni tok za hitro doseganje želene temperature.



Sistem za avtodiagnosticiranje: preizkus pravilnega delovanja naprave.



Ekološki način delovanja: funkcija varčevanja z energijo.



Quiet Mode: zelo nizka raven hrupa-način zelo tihega delovanja zelo nizka raven hrupa.



Comfort Sleep: postopno povečevanje temperature za 2 °C do jutra.



Power Selection: omejitev zmožljivosti in s tem prihranek električne energije za 25, 50 ali 75 %.



Floor Mode: naravni učinek talnega ogrevanja za več udobja.



Preset Mode: omogoča individualne nastavitve s pritiskom tipke.



One Touch Mode: uporabniku prilagojen avtomatski način delovanja.



Časovni programator (Timer): individualno programiranje časa vklopa/izklopa.



Off Timer: naprava se izklopi ob izbranem času (30 min - 12 h).



Tedenski časovni programator: do štiri nastavitve na dan in do sedem na teden.



Avtomatski ponovni vklop: po izpadu električnega toka.



Nadzor temperature na 8 °C: zaščita proti zmrzovanju za prazne prostore.



Lamele za zračni tok: Prilagodljiva nastavev lamel za zračni tok.



Pretok zraka 3D: 6 različnih vzorcev toka v vse smeri.